

**Załącznik nr 1A do SIWZ 6/PN/2010 (stanowiący także zał. 1A do oferty)**

L.p.	Przedmiot zamówienia	Bieżnik	Nazwa handlowa stosowana przez dostawcę (producenta)	Indeks nośności	Minimalna gwarancja	Zapotrzebowanie w sztukach	Cena netto za 1 szt	Wartość dostawy poz. 6x7
1	2	3		4	5	6	7	8
<b>zgodnie Zał nr 7 do SIWZ</b>								
1	Opona nowa bezdętkowa 11 R 22,5	Zdjęcie nr 1		148/145 lub wyżej	24 m-ce	12		
2	Opona nowa bezdętkowa 315/60 R 22,5	Zdjęcie nr 2		152/148 lub wyżej	24 m-ce	4		
3	Opona nowa bezdętkowa 295/60 R 22,5,	Zdjęcie nr 3		150/147 lub wyżej	24 m-ce	4		
4	Opona nowa bezdętkowa 275/70 R 22,5	Zdjęcie nr 1		148/145 lub wyżej	24 m-ce	20		
5	Opona nowa bezdętkowa 265/70 R 19,5,	Zdjęcie nr 4		140/138 lub wyżej	24 m-ce	2		
6	Opona nowa bezdętkowa 245/75 R 19,5	Zdjęcie nr 4		136/134 lub wyżej	24 m-ce	2		
7	Opona nowa bezdętkowa 205/75 R 17,5	Zdjęcie nr 4		124/122 lub wyżej	24 m-ce	10		
8	Opona nowa bezdętkowa 12 R 22,5	Zdjęcie nr 5		152/148 lub wyżej	24 m-ce	6		
9	Opona bieżnikowana 275/70 R 22,5,	Zdjęcie nr 7			12 m-cy	6		
10	Bieżnikowanie opon 11.00 R 22,5,	Zdjęcie nr 6			12 m-cy	20		
11	Bieżnikowanie opon 275/70 R 22,5,	Zdjęcie nr 7			12 m-cy	18		
12	Bieżnikowanie opon 265/70 R 19,5,	Zdjęcie nr 7			12 m-cy	4		
13	Bieżnikowanie opon 245/70 R 19,5,	Zdjęcie nr 7			12 m-cy	2		
14	Bieżnikowanie opon 205/70 R 17,5,	Zdjęcie nr 8			12 m-cy	8		
15	Bieżnikowanie opon 12 R 22,5	Zdjęcie nr 6			12 m-cy	4		
							Ogółem	

**Opony fabrycznie nowe:**

1. Uniwersalna, przystosowana do pracy na wszystkich osiach autobusu (przedniej kierowanej oraz napędowej);
2. Bezdętkowa, całostalowa;
3. Pozycje 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8 boki opon wzmocnione, posiadające wskaźnik zużycia boku wykonane w wersji „City”;  
„City” -opona wykonana specjalnie do eksploatacji w warunkach ruchu miejskiego, ze wzmocnionymi ścianami bocznymi oraz posiadające **wskaźniki zużycia boków opony**
4. Wielosezonowe - do stosowania w warunkach zimowych i letnich,
5. Opony muszą być tak zbudowane aby zapewnić możliwość bieżnikowania (przynajmniej jednorazowo)

**Opony bieżnikowane:**

1. Z jednakową rzeźbą bieżnika przez cały okres zamówienia do stosowania i użytkowania w warunkach komunikacji miejskiej;

Każda opona powinna posiadać trwałe oznakowanie producenta, datę produkcji oraz numer identyfikacyjny umożliwiający jej identyfikację przez cały okres gwarancji.

.....  
podpis osoby uprawnionej do reprezentowania

