

PRZEKRÓJ PODŁUŻNY



PRZEKRÓJ POPRZECZNY

300mm	piasek przesiewany 0-2 mm
	geowłóknina 100 g/m²
500mm	otoczaki 20-100 mm
	geowłóknina do wyłożenia rzapia
	grunt rodzimy



PRZEKRÓJ PODŁUŻNY

15mm	nawierzchnia poliuretanowa
	wartstwa uszczelniająca - primer
100mm	beton C20/25 mrozoodporny, dylatowany, dylatacje wypełnić materiałem SBR z lepiszczem poliuretanowym
50mm	kruszywo łamane 0,0-31,5mm
150mm	kruszywo łamane stabilizowane mechnicznie 0,0-63,0mm
	geowłóknina 100 g/m²
200mm	plasek zagęszczony warstwowo do Is=0,97
	grunt rodzimy dogęścić powierzchniowo

300mm	piasek przesiewany 0-2 mm
	geowłóknina 100 g/m²
500mm	otoczaki 20-100 mm
	geowłóknina do wyłożenia rzapia
	grunt rodzimy



PRIMTECH Szymon Kita tel: 506-340-000 www.primtech.pl	Funkcja	Imię i nazwisko	Nr uprawnień	Podpis
	Projektował konstr-bud:	mgr inż. Szymon Kita	SKL/4918/PBKb/16	
	Asystent projektanta:	inż. Anna Trynkos		
	Lokalizacja:	Tomaszów Mazowiecki 97-200, ul. Niebrowska działka nr 369/1		
	Nazwa projektu/Obiekt:	Budowa bieżni, boisk, skoczni do skoku w dal, rzutni do pchnięcia kulą, miejsc postojowych chodników, elementów małej architektury wraz z odwodnieniem, oświetleniem i monitoringiem w ramach zadania: „Park Niebrowski – boisko wielofunkcyjne"		
Inwestor: Gmina Miasto Tomaszów Mazowiecki ul. P.O.W. 10/16 97-200 Tomaszów Mazowiecki	Nazwa rysunku:	Skocznia do skoku w dal		
	Faza projektu: Projekt wykonawczy		Nr rysunku: A-06	Nr egz.:
Data: lipiec 2019 r.	Skala:	1:100/1:50/1:10		

Korzystanie z rozwiązań technicznych zawartych w niniejszym projekcie, w zakresie przekraczającym ustalenia umowy na opracowanie dokumentacji, wymaga pisemnego zezwolenia: PRIMTECH Szymon Kita