

## KOSZTORYS NAKŁADCZY

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45000000-7 Roboty budowlane

NAZWA INWESTYCJI : Utwardzenie ulic i chodników płytami typu Yomb na terenie miasta Tomaszowa Maz.  
ADRES INWESTYCJI : ul. Katarzyny, 97-200 Tomaszów Maz.  
INWESTOR : Gmina Miasto Tomaszów Maz.  
ADRES INWESTORA : ul. POW 10/16, 97-200 Tomaszów Maz.

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Mgr inż. Magdalena Chachuła (drogowa)  
DATA OPRACOWANIA : 28.10.2021 r.

Poziom cen :

Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł

**Słownie:**

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania  
28.10.2021 r.

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1	KNR 2-01 0119-01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - droga miejska	km		
		0,36	km	0,360	
				RAZEM	0,360
2	KNR 2-01 0201-02 0214-02	Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiornymi o poj. łyżki 0.15 m <sup>3</sup> w gruncie kat. III z transportem urobku samochodami samowładowymi na odległość 1 km- korytowanie do 20 cm -KORYTOWANIE POD UŁOŻENIE NAWIERZCHNI Z PŁYT BETONOWYCH (364*3,0)*0,20+8,0*0,20	m <sup>3</sup>  m <sup>3</sup>	  220,000	
				RAZEM	220,000
3	KNR 2-01 0214-04	Nakłady uzupełniające za każde dalsze rozpoczęcie 0.5 km transportu ponad 1 km samochodami samowładowymi po drogach utwardzonych ziemi kat. III-IV Krotność = 8 (364*3,0)*0,20+8,0*0,20	m <sup>3</sup>  m <sup>3</sup>	  220,000	
				RAZEM	220,000
4	KNR 2-31 0103-04	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV 364*3,0+8,0	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  1 100,000	
				RAZEM	1 100,000
5	KNR 6 0104-03	Warstwy odsączające wykonane i zagęszczane mechanicznie o gr.10 cm 364*3,0+8,0	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  1 100,000	
				RAZEM	1 100,000
6	KNR 2-25 0407-03	Nawierzchnie z płyt wielootworowych (płyty o powierzchni do 1 m <sup>2</sup> ) płyty typu Yomb zbrojone gr. 12 cm beton C25/30- budowa 1100,0	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  1 100,000	
				RAZEM	1 100,000
7	KNR 2-21 0218-03 analogia	Równanie poboczy  (364*2*0,5)*0,20	m <sup>3</sup>  m <sup>3</sup>	  72,800	
				RAZEM	72,800
8	KNR 2-31 1406-04	Regulacja pionowa studzienek dla zaworów wodociągowych i gazowych 15	szt.  szt.	  15,000	
				RAZEM	15,000
9	KNR 2-31 1406-03	Regulacja pionowa studzienek dla włączów kanalizacji sanitarnej 7	szt.  szt.	  7,000	
				RAZEM	7,000
10	KNR 2-31 0511-03	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej- uzupełnienie nawierzchni przy studzienkach sanitarnych. 0,7*7	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  4,900	
				RAZEM	4,900

## KOSZTORYS OFERTOWY

Lp.	Podstawa wy- ceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
1	KNR 2-01 0119-01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - droga miejska	km	0,360		
2	KNR 2-01 0201-02 0214-02	Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiorni- mi o poj. łyżki 0.15 m <sup>3</sup> w gruncie kat. III z transportem urobku samochodami samowyladowczymi na odległość 1 km- korytowanie do 20 cm -KORYTOWANIE POD UŁOŻENIE NAWIERZCHNI Z PŁYT BETONOWYCH	m <sup>3</sup>	220,000		
3	KNR 2-01 0214-04	Nakłady uzupełniające za każde dalsze rozpoczęcie 0.5 km transportu ponad 1 km samochodami samowyladow- czymi po drogach utwardzonych ziemi kat. III-IV Krotność = 8	m <sup>3</sup>	220,000		
4	KNR 2-31 0103-04	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV	m <sup>2</sup>	1 100,000		
5	KNR 6 0104-03	Warstwy odsączające wykonane i zagęszczane mecha- nicznie o gr.10 cm	m <sup>2</sup>	1 100,000		
6	KNR 2-25 0407-03	Nawierzchnie z płyt wielootworowych (płyty o powierz- chni do 1 m <sup>2</sup> ) płyty typu Yomb zbrojone gr. 12 cm beton C25/30- budowa	m <sup>2</sup>	1 100,000		
7	KNR 2-21 0218-03 analogia	Równanie poboczy	m <sup>3</sup>	72,800		
8	KNR 2-31 1406-04	Regulacja pionowa studzienek dla zaworów wodociągo- wych i gazowych	szt.	15,000		
9	KNR 2-31 1406-03	Regulacja pionowa studzienek dla włączów kanalizacji sanitarnej	szt.	7,000		
10	KNR 2-31 0511-03	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej- uzupełnienie nawierzchni przy studzienkach sanitarnych.	m <sup>2</sup>	4,900		
<b>Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT</b>						
<b>Podatek VAT</b>						
<b>Ogółem wartość kosztorysowa robót</b>						

Słownie: