OKNA

SYMBOL NA RYSUNKU	O1	O2	OW	OW1	OW2	OW3	O3	O4	O5	O6	O1K	Op		OP
SCHEMAT													okno z sekcją otwieralną dużej sali kinowej	okno małej sali kinowej	
UWAGI widok od wnętrza	stolarka okienna, zespolona, szklona szkłem bezpiecznym wewnętrzne, jednoszybowe na profilach aluminiowych podziały okien i proporcje elementów (ślemia, szprosów) w oparciu o zachowane oryginalne okna, okno szklone szkłem bezpiecznym z zest. szklanym K=1,1 W/m2K na profilach aluminiowych naświetle stałe kolor profili RAL 7006	stolarka okienna, zespolona, szklona szkłem bezpiecznym wewnętrzne, jednoszybowe na profilach aluminiowych podziały okien i proporcje elementów (ślemia, szprosów) w oparciu o zachowane oryginalne okna, okno szklone szkłem bezpiecznym z zest. szklanym K=1,1 W/m2K na profilach aluminiowych naświetle stałe kolor profili RAL 7006	okno szklone szkłem pyranowym - bezpiecznym wewnętrzne, jednoszybowe na profilach aluminiowych montowane w systemie razem z drzwiami D8 w klasie p.poż EI 30 kolor profili RAL 7006	okno szklone szkłem pyranowym bezpiecznym wewnętrzne, jednoszybowe na profilach aluminiowych montowane w systemie razem z drzwiami D8 w klasie p.poż EI 30 kolor profili RAL 7006	stolarka okienna, zespolona, szklona szkłem bezpiecznym wewnętrzne, jednoszybowe na profilach aluminiowych podziały okien i proporcje elementów (ślemia, szprosów) w oparciu o zachowane oryginalne okna, okno szklone szkłem bezpiecznym z zest. szklanym K=1,1 W/m2K na profilach aluminiowych naświetle stałe kolor profili RAL 7006	stolarka okienna, zespolona, szklona szkłem bezpiecznym wewnętrzne, jednoszybowe na profilach aluminiowych podziały okien i proporcje elementów (ślemia, szprosów) w oparciu o zachowane oryginalne okna, okno szklone szkłem bezpiecznym z zest. szklanym K=1,1 W/m2K na profilach aluminiowych naświetle stałe kolor profili RAL 7006	stolarka okienna, zespolona, szklona szkłem bezpiecznym wewnętrzne, jednoszybowe na profilach aluminiowych podziały okien i proporcje elementów (ślemia, szprosów) w oparciu o zachowane oryginalne okna, okno szklone szkłem bezpiecznym z zest. szklanym K=1,1 W/m2K na profilach aluminiowych naświetle stałe kolor profili RAL 7006	stolarka okienna, zespolona, szklona szkłem bezpiecznym wewnętrzne, jednoszybowe na profilach aluminiowych podziały okien i proporcje elementów (ślemia, szprosów) w oparciu o zachowane oryginalne okna, okno szklone szkłem bezpiecznym z zest. szklanym K=1,1 W/m2K na profilach aluminiowych naświetle stałe kolor profili RAL 7006	stolarka okienna, zespolona, szklona szkłem bezpiecznym wewnętrzne, jednoszybowe na profilach aluminiowych podziały okien i proporcje elementów (ślemia, szprosów) w oparciu o zachowane oryginalne okna, okno szklone szkłem bezpiecznym z zest. szklanym K=1,1 W/m2K na profilach aluminiowych naświetle stałe kolor profili RAL 7006	stolarka okienna, zespolona, szklona szkłem bezpiecznym wewnętrzne, jednoszybowe na profilach aluminiowych podziały okien i proporcje elementów (ślemia, szprosów) w oparciu o zachowane oryginalne okna, okno szklone szkłem bezpiecznym z zest. szklanym K=1,1 W/m2K na profilach aluminiowych naświetle stałe kolor profili RAL 7006	okno wewnętrzne w pom. przygotowalni na profilach aluminiowych kolor profili RAL 7006	okno wewnętrzne (w pom. projektorowni sal kinowych dla potrzeb projekcji - szklenie specjalne przystosowane do potrzeb optyki projektorów) rozglifienia w murze wokół okienka 15° okno na profilach aluminiowych kolor profili RAL 7006		okno połaciowe poddasza szklone szkłem bezpiecznym, na profilach aluminiowych - uchylne. kolor profili RAL 7006
WYMIAR W ŚWIETLE OŚCIEŻY So	1500	1700	1200	1000	1700	1500	1500	1700	1500	1900	1000	1200	700	900
WYMIAR W ŚWIETLE OŚCIEŻY Ho	2800	2800	2000	2000	2800	2500	2500	3000	3000	2500	1200	500	500	1600
ZEWNĘTRZNE WYM. OŚCIEŻNICY S	1460	1660	1160	960	1660	1460	1460	1660	1460	1860	960	1160	660	860
ZEWNĘTRZNE WYM. OŚCIEŻNICY H	2740	2740	1940	1940	2740	2440	2440	2940	2940	2440	1140	440	440	1540
ILOŚĆ SZTUK	12	4	2	1	4	4	6	7	2	1	1	1	1	7

UWAGA:

1. PRZED ZAMÓWIENIEM STOLARKI NALEŻY SPRAWDZIĆ CZY OTWORY ZOSTAŁY WYKONANE ZGODNIE Z PROJEKTEM I PODANYMI W WYKAZIE WYMIARAMI.
2. WSZYSTKIE WYMIARY SPRAWDZIĆ W NATURZE I W PRZYPADKU NIEDOKŁADNOŚCI WYKONAWCZYCH SKORYGOWAĆ WYKAZ STOLARKI OKIEN ORAZ DRZWI.
3. WSZYSTKIE OKNA POWINNY POSIADAĆ FUNKCJE ROZSZCZELNIANIA LUB BYĆ WYPOSAŻONE W NAWIEWNIKI ZAPEWNIAJĄCE ODPOWIEDNIĄ INFILTRACJĘ POWIETRZA ZEWNĘTRZNEGO - ILOŚĆ DOBRANA DO WIELKOŚCI POMIESZCZNIA.
4. ZARÓWNO PROFILE JAK I ZESTAWY SZKLANE POWINNY MIEĆ WSZYSTKIE WYMAGANE ATESTY, APROBATY DOPUSZCZAJĄCE DO STOSOWANIA W BUDOWNICTWIE ORAZ POWINNY BYĆ OZNACZONE ZNAKIEM "B" I BYĆ ZAMONTOWANE ZGODNIE Z OBOWIĄZUJĄCYMI PRZEPISAMI, POLSKIMI NORMAMI ORAZ ZASADAMI SZTUKI BUDOWLANEJ.

MICHAŁ OTOMAŃSKI
PROJEKTOWANIE ARCHITEKTONICZNE
www.michalotomanski.pl
michalotomanski@architekci.pl
tel. 601 268 386; fax. (42) 209 31 94
PROJEKTOWANIE ARCHITEKTONICZNE MICHAŁ OTOMAŃSKI
93-347 Łódź, ul. Leszczyńskiej 20/17

OBIEKT:	BUDYNEK KINOTEATRU "WŁÓKNIARZ" W TOMASZOWIE MAZOWIECKIM UL. IGNACEGO MOŚCICKIEGO 6, **DZIAŁKI NR EWID. 271/1,271/3,271/4,272, 266, 268, 269 OBR. 12**
INWESTOR:	GMINA MIASTO TOMASZÓW MAZOWIECKI Ul. P.O.W. 10/16, 97-200 TOMASZÓW MAZOWIECKI
NAZWA:	PROJEKT WYKONAWCZY PRZEBUDOWY, ROZBUDOWY I NADBUDOWY BUDYNKU KINOTEATRU "WŁÓKNIARZ" WRAZ Z PRZEBUDOWĄ SALI WIDOWISKOWEJ ORAZ ZAGOSPODAROWANIEM TERENU ŁĄCZĄCEGO MIEJSKIE CENTRUM INFORMATYCZNO-BIBLIOTECZNE Z KINOTEATREM „WŁÓKNIARZ" W RAMACH PROGRAMU REWITALIZACYJNEGO CENTRUM MIASTA TOMASZOWA MAZOWIECKIEGO
PROJEKTANCI:	**mgr inż. arch. Michał Otomański upr. bud. nr 43/01/WŁ** **mgr inż. arch. Barbara Krupowczyk upr. bud. nr 329/75/Łm**
NAZWA RYS.:	**WYKAZ STOLARKI OKIENNEJ- PROJEKT**

NR RYSUNKU:	**19**
BRANŻA:	**ARCHITEKTURA**
FAZA:	**PW**
PODPIS:	
DATA:	**MAJ 2013r.**
SKALA:	1:50