



1. Średnice i typy rur wodociagowych
- |       |   |  |
|-------|---|--|
| typ A | typy stalowe ocynkowane średnie                   |  |
|       | - oznaczenie na rozwińczeniach, np. DN 25 / A     |  |
| typ B | typy wielowarstwowe PE-RT / Al / PE-HD            |  |
|       | - oznaczenie na rozwińczeniach, np. DN 26 x 3 / B |  |
2. Podojęcia wody do pojedynczych przyborów wykonać z rur wielowarstwowych o średnicach:
- |                          |               |
|--------------------------|---------------|
| - baterie umywalkowe     | DN 16 x 2 / B |
| - baterie zlewumywalkowe | DN 16 x 2 / B |
| - baterie natryskowe     | DN 16 x 2 / B |
| - słupczki sedesowe      | DN 16 x 2 / B |
| - zawory pisuarowe       | DN 20 x 2 / B |
| - zawory czterpalne      | DN 20 x 2 / B |
| - zmywarki               | DN 20 x 2 / B |

Projektant: mgr inż. Wiesław Chojnacki upr. nr UAN-IV-10220/44/82	Investor: Gmina Miasto Tomaszów Maz., ul. P.O.W. 10/16, 97-200 Tomaszów Maz.
Projekt: Przebudowa, rozbudowa i nadbudowa budynku kinoteatru „Wikkiniar” wraz z przebudową sal widowiskowej oraz zagospodarowaniem terenu łączącego Miejskie Centrum Informacyjno-Biblioteczne z kinoteatrem „Wikkiniar” w ramach projektu rewitalizacji centrum miasta Tomaszów Mazowieckiego	
Tytuł rys. Instalacja wewnętrzna wod.-kan. ROZWINIENIE INSTAL. WODOCIĄGOWEJ	
Podz. -	maj 2013 r. Nr rys. WK-11

