



- UWAGI**
1. Odpływy ścieków z pojedynczych przyborów wykonać o średnicach:
    - umywalki d 40 / d50
    - zlewozmywaki d 50
    - brodziki d 50
    - wanny d 50
    - miski ustępowe d110
    - pisuary d 50
    - wpusty podłogowe d 50
    - zmywarki d 50
  2. Odpływy ścieków z przyborów wykonać ze spadkiem min. 2,5 %

Projektant: mgr inż. Wiesław Chojnacki upr. nr UAN-IV-10220/44/82	Inwestor: Gmina Miasto Tomaszów Maz., ul. P.O.W. 10/16, 97-200 Tomaszów Maz.		
	Projekt : Przebudowa, rozbudowa i nadbudowa budynku kinoteatru „Włókniarz” wraz z przebudową sali widowiskowej oraz zagospodarowaniem terenu łączącego Miejskie Centrum Informatyczno-Biblioteczne z kinoteatrem „Włókniarz” w ramach projektu rewitalizacyjnego centrum miasta Tomaszowa Mazowieckiego		
	Tytuł rys. Instalacja wewnętrzna wod.-kan. <b>PROFIL KANALIZACJI</b>		
	Podz. -	Data: maj 2013 r.	Nr rys. <b>WK-07</b>