



UWAGA:	
1.1. Beton:	C25/30
2. Stal zbrojeniowa: zbrojenie główne:	A-IIIIN (B500SP)
	strzemiona:
	A-IIIIN (B500A)
3. Osiłnia zbrojenia dla elementów w gruncie:	min.50mm
4. Klasa ekspozycji:	XC2
5. Wymiary rysunku podane w centymetrach.	
f _{td,0.0} = 175.60 m n.p.m.	
WYTYCZNE I OZNACZENIA:	
<p>1. Rysunek rozpatrywać łącznie z pozostałymi rysunkami konstrukcji oraz z rysunkami branżowymi;</p> <p>2. Istniejącą warstwę humusu należy całkowicie usunąć, a następnie wykonać wykopy pod projektowane fundamenty i płyty podpodłogowe;</p> <p>3. Warstwę gruntu niemieszłą (nasypów niekontrolowanych) lub słabszą niż podana w dokumentacji geotechnicznej należy wymienić na piasek średni z zagęszczeniem do Is=0,89 w przypadku niewielkich zagłębień tych gruntów wykonaj podłogę z chodnika; zasięg wymiaru min. 1,0m po obydwie strony fundamentów;</p> <p>4. Pod projektowanymi fundamentami należy wykonać warstwę podłoża z betonu C18/20 (B10) o min. grubości 10cm;</p> <p>5. Należy zapisać łącząc zbrojenie w narożach i skrzyżowaniach lub poprzez spawanie na odskokiu nie większym niż 10 średnic pręta zbrojenia. Grubość spawki 3mm.</p> <p>6. Ściany fundamentowe zabezpieczyć z betonu C25/30;</p> <p>7. Płyty podłogowe wykonać na 5 cm warstwie chodnika, pod którym należy zagęścić piasek do współczynnika zagęszczenia Is=0,98, spodu zagęszczenia dostosować do posiadanego sprzętu;</p> <p>8. Rzędy, które nie zostały odniesione do strony elementu, dotyczą drugiej krawędzi elementu w odniesieniu do "O" bieżącego;</p> <p>9. Elementy zabezpieczone zgłębione w gruncie należy zabezpieczyć izolacją przeciwciepłą zgodnie z porządkiem architektury;</p> <p>10. Wszelkie przebiegi przez fundamenty wyrytkować z projektami branżowymi;</p> <p>11. Bednarki łącznie ze zbrojeniem fundam. walcowych na 1,0 m poprzez spawanie.</p> <p>12. Rzędy posadowienia: -1,0m.</p>	

	PRZEDSIĘBIORSTWO PROJEKTOWO-BUDOWLANE "EKOBUD" s.c. Dmochin Drugi nr 8 B, 95-061 Dmosin PRACOWNIA PROJEKTOWA: 93-312 Łódź, ul. Tuwalskiego 155			
	* UTWOR CHRONIONY PRAWEM AUTORSKIM - WSKAZIE PRAWA ZASTRZEŻONE *			
PROJEKT:	Budowa budynku żłobka w ramach zadania pn: "Adaptacja dokumentacji projektowej Żłobka Publicznego w lokalizacji przy ul. Kombatanatów wraz z budową Żłobka"			
LOKALIZACJA INWESTYCJI	97-200 Tomaszów Mazowiecki, ul. Kombatanatów 5 Dż, nr ewid. 373, 372, 38289/9 oraz 376, 38256 jednostka ewid.: Tomaszów Mazowiecki, obręb 9			
TYTUŁ RYSUNKU			SKALA:	
RZUT FUNDAMENTÓW			1:100	
WARIANT	KONSTRUKCJA		PODRIE:	DATA: 06.2021
PROJEKTANT:	mgr inż. Lukasz Majchrzak	upr. bud. L00016019/PW06/13 w spec. konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń		NR RYSUNKU:
ASISTENT PROJ.:	mgr inż. Justyna Nowak			K/1
SPRAWDZAJĄCY:	mgr inż. Ewa Owczarek	upr. bud. 144/0006 w spec. konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń		NR STRONY:
				K/13