



LEGENDA

P01	plytki gresowe/inoleum	1 cm
	beton zbrojony siatką w spadku	4-10 cm
	plyta żelbetowa (wg konstrukcji)	25 cm
	membrana hydroizolacyjna	-
	polistyren ekstrudowany XPS	15 cm
	chudy beton	10 cm
	grunt stabilizowany warstwami	220 cm
	grunt rodzimy	-
P02	plytki gresowe	1 cm
	beton zbrojony siatką w spadku	4-10 cm
	plyta żelbetowa (wg konstrukcji)	25 cm
	membrana hydroizolacyjna	-
	polistyren ekstrudowany XPS	5 cm
	chudy beton	10 cm
	grunt stabilizowany warstwami	220 cm
	grunt rodzimy	-
ST01	plyta warstwowa z rdzeniem styrop (U=0,2)	20cm
	krokwie i płatwie drewniane (wg konstrukcji)	22 cm
ST02	plyta z poliwęglanu	0,8cm
	krokwie i płatwie drewniane (wg konstrukcji)	16 cm

UWAGI [zgodnie z częścią opisową]

A Wersja podstawowa 2016-11

Wersja Opis Data

S I E R G I E J
s t u d i o
 a r c h i t e k t u r y

tel/fax +48.71.332.62.30
 mobile +48. 604.539.771
 email studio@siergiejstudio.pl
 biuro; siedziba ul. Puszczkowska 11 lok 1, 50-559 Wrocław

investor:

Gmina Miasto Tomaszów Mazowiecki
 ul. POW 10/16, 97-200 Tomaszów Mazowiecki

temat:

Budowa schroniska dla bezdomnych zwierząt w Tomaszowie Mazowieckim
 dz. nr 6/3, 6/8, obręb nr 0005, 97-200 Tomaszów Mazowiecki

główny projektant / numer uprawnień:

MGR INŻ. ARCH. GRZEGORZ SIERGIEJ 01/03/OOIA

projektant:

MGR INŻ. ARCH. GRZEGORZ SIERGIEJ 01/03/OOIA

sprawdzający:

MGR INŻ. ARCH. PAWEŁ PAWŁOWSKI 53/07/DOIA

opracowanie:

MGR INŻ. ARCH. KATARZYNA RATAJCZAK

MGR INŻ. ARCH. KATARZYNA TARGOWSKA

branża:

ARCHITEKTURA 297x594

format:

1:100

skala:

2016-11

data:

1524 - PB - A - 13 - A

numer projektu

stadium

branża

numer rysunku

wersja