



UWAGI:
 BETON C30/37 (B37) W8 F80 - ściany
 BETON C30/37 (B37) - słupy i belki
 STAL B5500 (AIII-N)
 Otulina min.
 2,5cm - Słupy, Belki, Więźce, Stropy
 STAL KSZTAŁTOWA S235D

1. Rysunek sporządził i wykonał: *[nazwa]*
2. Szczegóły i rzuty wykonał: *[nazwa]*
3. Ściany należy wykonać z bloczków silikatu.
4. Zbrojenie wytyków nad słupami zbrojenia należy wykonać w formie rusztowania.
5. Wytyki wykonać z taśmy stalowej o szerokości 50mm.
6. Należy zbrojenie słupów i łączyć ze słupami i trzpieniem zbrojenia na pomocy systemowych listew kolbowych.

1:100 - 1:1500 m o.p.b.

UWAGI (zgodnie z częścią opisową)

A Wersja podstawowa 2016-11

S T E R G I E J
 S t u d i o

Numer telefonu: 48 15 54 54 54
 mobile: +48 604 539 271
 email: biuro@stergiejstudio.pl
 adres: ul. Powstanców 11, lok. 1, 30-255 Wrocław

Biuro: Gmina Miasto Tomaszów Mazowiecki
 ul. POW 10/16, 97-200 Tomaszów Mazowiecki

Biuro: Budowa schroniska dla bezdomnych zwierząt w Tomaszowie Mazowieckim
 ul. nr 6, 6/6, etap nr 0005, 97-200 Tomaszów Mazowiecki

Projektant: MGR INŻ. ARCH. GRZEGORZ STERGIEJ 01/03/001A
 sprawdzający: MGR INŻ. LUKASZ ZIMNY 236/005/11

opracowanie: MGR INŻ. TOMASZ DZIADKOWICZ 196/005/12
 wykonanie: MGR INŻ. MALGORZATA WALCZEK

skala: KONSTRUKCJA 500x594 1:100 2016-11

numer projektu: 1524 - PBW - K - AK - 02 - A

numer rysunku: 1524 - PBW - K - AK - 02 - A

tytuł: RZUT PRZYZIEMIA, BUDYNEK A ORAZ K

data: 2016-11