

ZK-PWP Złącze Przeciwpożarowego Wyłącznika Prądu
ZK-PPOŻ Złącze pośrednie dla zasilania RPOŻ
RG Rozdzielnica główna
RTO Rozdzielnica technologiczna oświetlenia
RMD Rozdzielnica mechaniki dolnej
RMG Rozdzielnica mechaniki górnej sceny
RWC Rozdzielnica węzła cieplnego
RZ Rozdzielnica zaplecza sceny
RPOŻ Rozdzielnica pożarowa
KMB Kompensator mocy biernej
CM Centrala monitoringu opraw

Wypust zasilający 1-fazowy
Wypust zasilający 3-fazowy
Gniazdo wtykowe pojedyncze IP44 230V z bolcem PE
Gniazdo wtykowe pojedyncze 230V z bolcem PE
PEL1: zestaw gniazd 2x ogólne, 2x DATA, Ilość gniazd RJ45 wg odrębnego opracowania
PEL2: zestaw gniazd 2x ogólne, Ilość gniazd RJ45 wg odrębnego opracowania
F1: zestaw gniazd 4x ogólne, 4x DATA, Ilość gniazd RJ45 wg odrębnego opracowania
PEL3: floorbox - zestaw gniazd 2x ogólne, 2x DATA Ilość gniazd RJ45 wg odrębnego opracowania
Łączniki IP20 p/t do ster. oświetleniem
Sufitowy czujnik ruchu 360stopni

A1 Oprawa LED nastropowa, 3000K, CRI>80, PLX, 3300 lm, 21 W, DALI, IP20/44, 596x596 mm
A2 Oprawa LED nastropowa, 3000K, CRI>80, PLX 4300 lm, 28 W, DALI, IP20/44, 596x596 mm
B Oprawa LED podtynkowa, 3000K, CRI>90, PLX 2000 lm, 20 W, DALI, IP20/54, Ø146 mm
B2 Oprawa LED podtynkowa, 3000K, CRI>90, PLX 2200 lm, 22 W, DALI, IP20/54, Ø3400 mm
B3 Oprawa LED podtynkowa, 3000K, CRI>90, PLX 2400 lm, 24 W, DALI, IP20/54, Ø3800 mm
B4 Oprawa LED podtynkowa, 3000K, CRI>90, PLX 8000 lm, 60 W, DALI, IP20/54, Ø31000 mm
C2 Oprawa liniowa LED nastropowa 3000K, CRI>80, PLX 2600 lm, 27 W, DALI, IP44, l-1132 mm
D1 Oprawa LED hermetyczna, 3000K, CRI>80, PC-FROZEN, 4100 lm, 27 W, IP66, l-1200 mm
D2 Oprawa LED hermetyczna, 3000K, CRI>80, PC-FROZEN, 5500 lm, 40 W, IP66, l-1200 mm
R1 Kinkiet ozdobny oświetleniowy CRI>80, 3500 lm, 30 W, IP20 Oprawa LED panelowa wpuszczana, 3000K, CRI>80, PLX 4488 lm, 34.1 W, DALI, IP20/44, 595x595 mm
Z Oprawa LED panelowa zwieszana, 3000K, CRI>80, PLX 5750 lm, 49 W, DALI / ściemnianie, IP20/44, R555 mm
Ż1 żyrandol ozdobny LED zwieszany, 3000K, CRI>80, PLX 12000 lm, 120 W, DALI / ściemnianie, IP20/44, Rz800 mm
Ż2 żyrandol ozdobny LED zwieszany, 3000K, CRI>80, PLX 21200 lm, 250 W, DALI / ściemnianie, IP20/44, Rz800 mm

AW1 Oprawa awaryjna LED typu AW1
AW2 Oprawa awaryjna LED typu AW2
AW3 Oprawa awaryjna LED typu AW3
AW4 Oprawa awaryjna LED typu AW4
AW5 Oprawa awaryjna LED typu AW5
AW6c Oprawa awaryjna LED typu AW6c
AWzc Oprawa awaryjna LED typu AWzc
EW1 Oprawa ewakuacyjna LED typu EW1
EW2 Oprawa ewakuacyjna LED typu EW2
EW3 Oprawa ewakuacyjnaLED typu EW3

Rozbudowa, przebudowa i adaptacja dawnego kinoteatru "Włókniarz" wraz z jego otoczeniem na cele kulturalne
ul. Ignacego Mościckiego 6, 97-200 Tomaszów Mazowiecki
OBRĘB 0012 TOMASZÓW MAZOWIECKI,
DZ. NR - 271/1, 271/3, 271/4, 266, 269

Inwestor
Gmina Tomaszów Mazowiecki
ul. POW 10/16
97-200 Tomaszów Mazowiecki

Stadium
PROJEKT TECHNICZNY

Rysunek
RZUT PIWNICY-INSTALACJE ELEKTRYCZNE

Skala **1:100**
Nr rys. **IE-01**
Data **grudzień 2025**

ARCHITEKTURA
PROJEKTANT: mgr inż. Wiesław Kapłon, WKP/0385/PWOE/09, DO PROJEKTOWANIA BEZ OGRANICZEŃ W SPECJALNOŚCI ELEKTROENERGETYCZNEJ — Podpis
SPRAWDZAJĄCY: mgr inż. Marcin Gatniejewski, WKP/0483/PWOE/15, DO PROJEKTOWANIA BEZ OGRANICZEŃ W SPECJALNOŚCI ELEKTROENERGETYCZNEJ — Podpis

„Sound & Space" Sp. z o.o.
60-682 POZNAŃ
Ul. W. BIEGAŃSKIEGO 61A
Tel. /Fax.: (061) 825-65-27
sound@space.pl